

製品紹介 - 検索結果 -

SE-U/SE-V ダクタイル鋳鉄仕切弁



呼び径
50～500mm

圧力
SE-U型2種0.75MPa
SE-V型3種1.0MPa
1.57MPa

主要材質
弁箱:FCD450-10(内面粉体塗装)
弁体:FCD450-10(粉体塗装)
弁棒:C3771
シート:CAC406

備考
4種(1.6MPa)、5種(2.0MPa)、外ねじ式
も用意しています。

SX-T/SF-T フランジ形ソフトシール仕切弁



呼び径
50～100、150～250mm(SX-T)
125、450、500mm(SF-T)

圧力
0.75MPa、1.0MPa、
1.6MPa(50～250mmのみ)

主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(298KB\)](#)

SB-T 中口径フランジ形ソフトシール仕切弁



呼び径
300～400mm

圧力
0.75MPa、1.0MPa、1.6MPa(300mmの
み)

主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

SY-K K形受挿しソフトシール仕切弁



呼び径
75～250mm

圧力
1.0MPa

主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(167KB\)](#)

SP-K 中口径 K形受挿しソフトシール仕切弁



呼び径
300mm

圧力
1.0MPa

主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

SX-N NS形両受けソフトシール仕切弁



呼び径
75~250mm
圧力
1.0MPa、1.6MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(190KB\)](#)

SB-N 中口径 NS形両受けソフトシール仕切弁



呼び径
300~400mm
圧力
1.0MPa、1.6MPa(300mmのみ)
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

SY-N NS形受挿しソフトシール仕切弁



呼び径
75~250mm
圧力
1.0MPa、1.6MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

SP-N 中口径 NS形受挿しソフトシール仕切弁



呼び径
300mm
圧力
1.0MPa、1.6MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

SX-V ビニルパイプ対応ソフトシール仕切弁



呼び径
50~150mm
圧力
0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403

※ このページの仕様・寸法等は、予告なく変更することがあります。