

製品紹介 - 検索結果 -

BT-A バタフライバルブ



呼び径
200～1500mm
圧力
0.45MPa、0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
シート:合成ゴム

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(2563KB\)](#)

BT-AJ 充水バタフライバルブ



呼び径
300～1500mm(BT-AJ)
圧力
0.45MPa、0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
シート:合成ゴム

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(388KB\)](#)

BT-A センターキャップ式バタフライ弁(フランジ式)



呼び径
200～500mm
圧力
0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
シート:合成ゴム

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(378KB\)](#)

BT-AR 伸縮バタフライ弁



呼び径
200～1000mm
圧力
0.45MPa、0.75MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
シート:合成ゴム

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(392KB\)](#)

BT-F メタルシート(ろ過池用)バタフライ弁



呼び径
300～700mm
圧力
0.45MPa、0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
シート:SUS304

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(312KB\)](#)



呼び径
300～1000mm
圧力
0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
シート:クロロブレンゴム

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(266KB\)](#)

BT-FN/FK メタルシート(埋設用 センターキャップ式)バタフライ弁



呼び径
300～900mm(BT-FN)
500～700mm(BT-FK)
圧力
0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
シート:SUS304

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(369KB\)](#)

BS-HBC メタルシートバタフライ弁



呼び径
300～1500mm
圧力
0.45MPa、0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
弁箱シート:SUS304
弁体シート:特殊ステンレス鋼

BS-HDC メタルシート型整流バタフライ弁



呼び径
300～1500mm
圧力
0.75MPa、1.0MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:SC450
弁棒:SUS403
弁箱シート:SUS304
弁体シート:特殊ステンレス鋼

備考
弁箱シートはSUS304を鑄ぐるみ一体構造。弁体シートには、特殊ステンレス鋼を採用しています。耐食性・耐久性に優れ、流量調整によって生じるキャビテーションを弁体に設けた整流溝で抑制するバタフライ弁です。

BS-ACW 偏心型バタフライ弁



呼び径
350～1000mm
圧力
1.57MPa
主要材質
弁箱:FCD450-10
弁体:FCD450-10
弁棒:SUS403
シート:合成ゴム

備考
高圧用のバタフライ弁 偏心形でありながら、両方向の流れに対して優れた止水性を持ったバルブです。弁体は、圧力損失の小さな複葉タイプ(φ500以上)です。

BS-IS フレンジレスバタフライ弁



呼び径

50～800mm

圧力

1.0MPa

主要材質

弁箱:FC250

弁体:FCD450-10

弁棒:SUS403

シート:合成ゴム

備考

配管フランジの間にはさみ込んで使用できる小型で軽量、施工性に優れたバタフライ弁です。弁箱にライニングゴムを施していますので、シール性・耐久性に優れています。

BT-AC 副弁内蔵型バタフライ弁



呼び径

400～1500mm

圧力

0.75MPa、1.0MPa

主要材質

弁箱:FCD450-10

弁体:FCD450-10

弁棒:SUS420J2

シート:合成ゴム

[詳細ダウンロード](#)
[PDF\(370KB\)](#)

BS-EMA 排泥用偏心構造弁



呼び径

75～500mm

圧力

0.45MPa

主要材質

弁箱:FC250

弁体:FCD450-10+クロムメッキ

弁棒:SUS304

シート:合成ゴム

備考

全開時に弁棒・弁体が流体の流路からはずれ、弁箱側壁のふくらみに収納される特長をもったバルブです。1/4回転ですばやく全開-全閉操作が行え、流路には流れを阻害するものが残りません。

BS-V 二重構造弁体離脱形バタフライバルブ



呼び径

500～1500mm

圧力

0.45MPa、0.75MPa

主要材質

弁箱:FC250

弁体:FC250

弁棒:SUS403

シート:合成ゴム

※ このページの仕様・寸法等は、予告なく変更することがあります。